

Відповідно до норм стандарту EN 60947-5-1, світлосигнальні модульні індикатори на DIN рейку TM Sigma виготовляються в зеленому, червоному, жовтому та синьому кольорах для електромереж:

- 230 В змінного струму,
- 24 В змінного струму,
- 24 В постійного струму.



|                                                       |                 |            |                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| Тип                                                   |                 |            | SSL                              |
| Стандарт                                              |                 |            | EN 60947-5-1                     |
| Номинальний струм AC12                                | In              | A          | 20                               |
| Тип лампи                                             |                 |            | LED                              |
| Колір                                                 |                 |            | Зелений, червоний, жовтий, синій |
| Номинальна робоча напруга                             | Ue              | V          | 230 (AC), 24 (AC), 24 (DC)       |
| Номинальна напруга ізоляції                           | Ui              | V          | 500                              |
| Електричний термін служби                             | год             |            | > 30.000                         |
| Ступінь захисту                                       |                 |            | IP 20                            |
| Допустима робоча температура навколишнього середовища | °C              | -30 до +60 |                                  |
| Температура зберігання                                | °C              | -40 до +70 |                                  |
| Колір                                                 |                 |            | RAL 7035                         |
| Монтаж (EN 60715)                                     |                 |            | 35 mm DIN-рейка                  |
| Перетин кабелів з'єднання                             | mm <sup>2</sup> | 1-16       |                                  |
| Макс. момент затягування клеми                        | Nm              | 3,5        |                                  |

